Modèle de courriel

Le modèle doit contenir deux blocs de code : un bloc HTML, un bloc texte, pour chaque version du message. Dans chaque bloc sont placés des variables de substitution (encadrées par @@)

Tout le texte de cette page est ignorée pour la constitution du modèle.



Attention les deux blocs doivent être définis, sinon le bloc manquant générera une partie vide dans le courriel envoyé.

Version HTML

courriel.html

```
Bonjour,

@@Message@@

À bientôt

Bruno Généré

<a href="https://encom1.fr">Encom1.fr</a>.
```

Version Texte

text.txt

```
Bonjour,

@@Message@@

À bientôt

Bruno Généré
https://encom1.fr
```

Envoyer un courriel

Voir la liste des pages de ce dossier

Pages dans ce dossier

A

- Afficher une carte géographique

B

- Boutons

C

- Charte de couleurs
- Configuration avancée
- Création et utilisation de partitions
- Créer et exporter un livre
- Créer une page

D

- Documentation propre à ce site

E

- Envoyer un courriel
- Ergonomie du site
- Exemples d'utilisation de Plant UML Parser
- Extensions Installées

M

- Mise en page (utilisation de Wrap)

P

- Personnaliser le thème
- Planifier des tâches à réaliser
- Présentation du template Dokuwiki
- Présentation du thème Kiwiki

T

- Tableaux avec formules de calcul
- ToDo liste pour cette catégorie
- Trucs et Astuces

U

- Utilisation de Diagramme
- Utilisation de NsPages
- Utilisation du module ToDo

Retour Documentation propre à ce site

From:
https://www.encom1.fr/ - **En Communs**

Permanent link:
https://www.encom1.fr/doku.php/wiki/logiciels/dokuwiki/courriel

Last update: **2026/02/01 16:55**